

 **PRODUKTBLAD**

# HUNTON SD™ TAPE

Aldersbestandig papirbaseret tape til indendørs brug

Indendørs papirbaseret tape til lufttæthed af dampbremse- og dampspærrelag. Hunton SD Tape er meget velegnet til forsegling og tætning af samlinger og overgange på Hunton SD10™ Steam Brake eller Hunton Intello Plus samt lignende duge. Hunton SD tape kan også fungere til forsegling og tætning af plastbaserede dampspærre, og hæfter på tilsvarende materialer.

# Hunton SD Tape – papirbaseret tape til indvendig brug

## Hvorfor vælge Hunton SD Tape:

- For holdbar indvendig lufttæthed
- Let at arbejde med og kan afrives i hånden
- Let at fjerne beskyttelsespapiret på båndet
- Meget ældningsresistent (100 år testet)

## Anvendelse

Før limning skal underlaget være tørt, rent og fri for støv, for at sikre tilstrækkelig vedhæftning. Underlaget skal være fri for vandafvisende midler såsom silikone eller fedt. Hvis dampbremse/dampspærre eller andre overflader udsættes for stræk eller anden belastning, anbefales mekanisk fastgørelse ud over tape.

Hunton SD Tape klæber til alle plast- og lufttætte produkter i indvendige tag- og vægkonstruktioner (f.eks. PE-, PA-, PP- og aluminiumsfolier).

Hunton SD Tape klæber og forsegler mod jævne og malede træoverflader, hård plast og metal (f.eks. Skorstene og vinduer osv.) samt træbaserede produkter (spån - OSB-, krydsfiner-, MDFplader osv.).

På porøse og ujævne overflader (f.eks. beton og porøse plader) skal Hunton Tescon Primer anvendes.

Det bedste resultat opnås på rene, glatte og plane overflader, så kontroller derfor overfladen før tapen monteres. Klæbetest anbefales for at sikre optimal vedhæftning og holdbarhed.

## Generelt

Tætningen med tape bør ikke udsættes for strækning eller trykspænding.

Efter tætning skal permanente membraner, duge eller tyngden fra andre sammenklæbede komponenter sikres systematisk støttet eller klemt med f.eks. regler eller klemmelister.

Fjern beskyttelsespapiret og tryk tapen mod underlaget. Sørg for god vedhæftning ved at glatte tapen ud mod underlaget. Der opnås bedre vedhæftning på glatte underlag modsvarende ujævne og foldede underlag.

Ventilér og oprethold god ventilation med en stabil temperatur for at undgå for høj luftfugtighed, brug eventuelt en affugter hvis det skønnes nødvendigt.

### Tekniske data:

Bærer	Bærerforstærket papir
Klæbemiddel	Vandtæt fast lim
Beskyttelsespapir	Silikoneimprægneret papir
Farve	Hvid/Grøn
Anvendelsestemperatur	Fra - 10° C
Temperaturbestandighed	±40 °C til +90 °C
Opbevaring	Tør og kølig

### Forpakning:

Længde	Bredde	Mængde/kasse	Kasse/palle	Artikelnr.
30m	60mm	10	85	4363